



CODE	H	L	P
E02CPG250X500X180	250	500	180
E02CPG250X600X180	250	600	180
E02CPG500X500X180	500	500	180
E02CPG600X500X180	600	500	180
E02CPG750X500X180	750	500	180
E02CPG750X600X180	750	600	180
E02CPG900X500X180	900	500	180
E02CPG900X600X180	900	600	180
E02CPG1050X500X180	1050	500	180
E02CPG1050X600X180	1050	600	180
E02CPG1250X500X180	1250	500	180
E02CPG1250X600X180	1250	600	180
E02CPG1350X600X180	1350	600	180
E02CPG1350X600X180	1350	600	180
E02CPG1500X500X180	1500	500	180
E02CPG1500X600X180	1500	600	180
E02CPG1750X500X180	1750	500	180
E02CPG1750X600X180	1750	600	180

- / IP 30
- / En tôle électro-zinguée de 12 à 20/10
- / Revêtement intérieur et extérieur par peinture «époxy RAL 7032»
- / Fermeture à clef
- / Fixation murale de l'intérieur par 4 trous ou de l'extérieur par 4 pattes
- / Mise à terre par goujon soudé sur la porte
- / Charnière de porte robuste, facilement démontable
- / Plaque passe câble démontable
- / Glissière amovible pour fixation châssis



CODE	H	L	P
E02CP5	2000	650	475
E02CP5600	2000	650	600
E02CP5700	2000	650	700
E02CP6	2000	850	475
E02CP6600	2000	850	600
E02CP6700	2000	850	700
E02CP7	2000	1050	475
E02CP7600	2000	1050	600
E02CP7700	2000	1050	700
E02CGAINE250	2000	250	475
E02CGAINE300	2000	300	475

- / En tôle de 15 à 20/10
- / Fond et coté latérale soudés ou démontables.
- / Charnière de porte robuste, facilement démontable pour détournement de la porte.
- / Poignée avec barillet et crémone pour fermeture en 3 points.
- / Réglage en profondeur des rails symétriques



- / En tôle de 15 à 20/10
- / Fond et coté latérale soudés ou démontables.
- / IP55, IP65
- / Revêtement intérieur et extérieur par peinture «époxy RAL 7032»
- / Joint d'étanchéité en néoprène
- / Mise à terre par goujon soudé sur la porte
- / Charnière de porte robuste, facilement démontable pour détournement de la porte.
- / Poignée avec barillet et crémone pour fermeture en 3 points.
- / Plaque passe cable largement dimensionnée
- / Réglage en profondeur des rails symétriques



CODE	H	L	P
E01CE200X65X47.5G	2000	650	475
E01CE200X85X47.5G	2000	850	475
E01CE200X60X40GST	2000	600	400
E01CE200X60X50GST	2000	600	500
E01CE200X60X60GST	2000	600	600
E01CE200X80X40GST	2000	800	400
E01CE200X80X50GST	2000	800	500
E01CE200X80X60GST	2000	800	600

Armoires étanches protégées P5, P6, P7



Platine

CODE	H	L
PLATINE2.5X3.5	250	350
PLATINE3.5X2.5	350	250
PLATINE4X3	400	300
PLATINE5X4	500	400
PLATINE6X4	600	400
PLATINE7X5	700	500
PLATINE8X6	800	600
PLATINE10X6	1000	600
PLATINE10X8	1000	800
PLATINE12X8	1200	800
PLATINE12X10	1200	1000

PLATINE P5	PLATINE PERFORÉE P5
PLATINE P6	PLATINE PERFORÉE P6
PLATINE P7	PLATINE PERFORÉE P7



Coffret avec plastron



Montant en "U"

CODE	H	L	P
E02MU25X20Z	20	25	20
E02MU30X15Z	15	30	15
E02MU53X32Z	32	53	32



Cornières perforées

CODE	DÉSIGNATION
E05CORPERFEPOXY	CORNIERE PERFORÉE DE 35 EPOXY LON 2M
E05CORPERFGA	CORNIERE PERFORÉE DE 35 GAL LON 2M
E05CORPERFZIN3535	CORNIERE PERFORÉE DE 35 ZINGUÉE
E05CORPERFZINL6535	CORNIERE PERFORÉE EN L 65/35 ZINGUÉE

Accessoires pour armoires



- / Pupitre en tôle électro zinguée de 15 à 20/10.
- / Caisson avec panneaux ouvrant ou portes de l'avant et de l'arrière.
- / Glissière pour fixation des platines et châssis.
- / Plaque passe cable inférieure.
- / Revêtement intérieur et extérieur par peinture époxy
- / Joint d'étanchéité en néoprène
- / Mise à terre par goujon soudé

Pupitre | Pour application d'automatisme,
de télécommande, d'instrumentation



Chemins de cable
avec couvercle

CODE	H	L
E1CHCPG073065	65	30
E1CHCPG073095	95	30
E1CHCPG073125	125	30
E1CHCPG073155	155	30
E1CHCPG073185	185	30
E1CHCPG083215	215	30
E1CHCPG083245	245	30
E1CHCPG083275	275	30
E1CHCPG083305	305	30
E1CHCPG076065	65	60
E1CHCPG076095	95	60
E1CHCPG076125	125	60
E1CHCPG076155	155	60
E1CHCPG086185	185	60
E1CHCPG086215	215	60
E1CHCPG086245	245	60
E1CHCPG086275	275	60
E1CHCPG086305	305	60

- / En tôle galvanisée de 6 à 20/10
- / Perforation oblongue 35 X 7
- / IP30 seulement si munis de couvercle
- / Sur demande en inox, époxy...

Chemins de câbles