

AFROPRET CACHET ROUGE

Enduit garnissant en poudre pour les murs intérieurs et les plafonds



AFROPRET CACHET ROUGE

Enduit garnissant en poudre à préparer au moment de l'emploi.

DESCRIPTION

- AFROPRET CACHET ROUGE est un produit garnissant en poudre de couleur blanche à base de charges minérales, de liants organiques, de protéines, d'origine amicale et d'adjuvants.

CARACTERISTIQUES

- Poudre : de couleur blanche
- Densité : Densité apparents. 0.75 kg/L
- Temps d'utilisation : A l'ordre de 18 à 24 heures
- Taux de gâchage : 40 à 60 % selon application.
- Réaction au feu : incombustible classe MO
- Température d'emploi : Entre 5°C et 35°C
- Consommation :
Environ 900g/m²/mm d'épaisseur
- pH : pH neutre ou légèrement alcalin.

PREPARATION

- Verser la poudre dans l'eau à raison de 40 à 60 % d'eau suivant le mode d'application et le type de finition souhaitée.
- Malaxer afin d'obtenir une pâte homogène plus au moins épaisse selon utilisation
- Laisser reposer l'enduit au moins 30 min après délayage.

APPLICATION

- Enduit garnissant est destiné à la réfection et au surfacage des murs intérieurs et des plafonds.
- S'applique par projection avec les matériels à vis ou manuellement à la lame ou à la lisseuse.

CONSERVATION

- 12 mois en emballage d'origine, fermé à l'abri de l'humidité et sans contact direct avec le sol.

CONDITIONNEMENT

- Sac de 25 kg avec pli étanche contre l'humidité.

MISE EN OUVRE

- Pour obtenir des finitions en peinture lisse AFROPRET CACHET ROUGE doit être recouvert d'AFROPRET CACHET VERT.
- Etant donné sa faible absorption et son pH neutre AFROPRET CACHET ROUGE peut être recouvert par tout type de peinture.

SECURITE

- Produit inflammable non toxique.
- En cas de contact avec les yeux laver abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.

Blanc ≈ 25kg

Qualité assurée

Marque et produit
déposée

AFROPRET CACHET BLEU

Enduit de finition en poudre pour les murs intérieurs et les plafonds



AFROPRET CACHET BLEU

Enduit de finition en poudre à préparer au moment de l'emploi.

DESCRIPTION

- AFROPRET CACHET BLEU est un enduit de finition en poudre de couleur blanche à base de charges minérales, de liants organiques, de protéines, d'origine amicale et d'adjuvants.

CARACTERISTIQUES

- Poudre : de couleur blanche
- Densité : Densité apparents. 0.75 kg/L
- Temps d'utilisation : A l'ordre de 18 à 24 heures
- Taux de gâchage : 40 à 60 % selon application.
- Réaction au feu : incombustible classe MO
- Température d'emploi : Entre 5°C et 35°C
- Consommation : Environ 300 à 400g /m2
- pH : pH neutre ou légèrement alcalin.

PREPARATION

- Verser la poudre dans l'eau à raison de 40 à 60 % d'eau suivant le mode d'application et le type de finition souhaitée.
- Malaxer afin d'obtenir une pâte homogène plus au moins épaisse selon utilisation
- Laisser reposer l'enduit au moins 30 min après délayage.

APPLICATION

- Enduit de finition est destiné à la réfection et au surfacage des murs intérieurs et des plafonds.
- S'applique par projection avec les matériels à vis ou manuellement à la lame ou à la lisseuse.

CONSERVATION

- 12 mois en emballage d'origine, fermé à l'abri de l'humidité et sans contact direct avec le sol.

CONDITIONNEMENT

- Sac de 25 kg avec pli étanche contre l'humidité.

MISE EN OUVRE

- Etant donné sa faible absorption et son pH neutre AFROPRET CACHET BLEU peut être recouvert par tout type de peinture
- Pour être rendu lavable doit être recouvert de peinture.

SECURITE

- Produit inflammable non toxique.
- En cas de contact avec les yeux laver abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.

Blanc ≈ 25kg

Qualité assurée
Marque et produit
déposée