



## Peinture décorative qui protège vos murs

### IDENTIFICATION PRODUIT :

FLEURDUNE est un revêtement monocouche décoratif souple et élastique à base de copolymère acrylique en dispersion aqueuse qui donne après séchage un film caoutchouté protégeant de l'humidité et des infiltrations.

### CLASSIFICATION : FAMILLE II, Classe 2B

#### UTILISATION :

- En système « peinture » sur tous fonds usuels des bâtiments au rouleau classique
- En système « semis-épais » au rouleau nid d'abeille pour un aspect pommelé

#### PARTICULARITÉS :

- Très fort pouvoir opacifiant
- Effet décoratif pommelé
- Permet de masquer les imperfections du support

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Solvant :	Eau
Couleur :	Blanc ou Couleurs en machine à teinter 
Aspect feuille sec :	Mat velouté lisse ou pommelé
Séchage :	Hors poussière : 15 Min, Au toucher : 1H Dur : 24H
Densité :	1,37
Extrait sec en poids :	62%
Dilution :	Eau
Rendement moyen :	2 à 3 m <sup>2</sup> /Kg en revêtement semi-épais 5 à 6 m <sup>2</sup> en système peinture
Résistance à la lumière :	Excellente
Matériel d'application :	Rouleau poils mouton, Rouleau alvéolique, Rouleau tampon
Nettoyage des outils :	A l'eau
Conditionnement :	5 Kg / 25 Kg en poids Net
Stockage :	Sous abri et à une temp. entre +5°C et 35°C



### SÉCURITÉ :

Produit ininflammable, contient des antibactériens et des fongicides. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.

#### USINE SOTUFAP / FLEURTEX

Route de Ténior, Chiyha, 3041 Sfax, TUNISIE  
Tél.: (+216) 74 84 65 00 / Fax: (+216) 74 84 67 77

U P O - Revendeur exclusif

T A T - Distr. officiel Afrique - [www.tat-negoce.com](http://www.tat-negoce.com)



# ENDUIT DECOCOAT

Enduit de façade en pâte à effet lissé

## IDENTIFICATION PRODUIT :

DECOCOAT est une pâte à base d'un copolymère acrylique en dispersion aqueuse à mélanger et malaxer avec du ciment et de l'eau au moment de l'emploi

## CLASSIFICATION : FAMILLE IV, Classe 4b

### UTILISATION :

Il est utilisé pour le ragréage, la réparation et la finition des parois. Revêtement pour l'intérieur et l'extérieur de tous supports traditionnels du bâtiment en murs et plafonds.

### PARTICULARITÉS :

- Mise en œuvre facile
- Economique mais résistant
- Bon pouvoir garnissant
- Très lisse

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Solvant :	Eau
Couleur :	Gris ou blanc, selon le ciment utilisé
Aspect feuil sec :	Enduit lissé
Séchage :	Recouvrable: 24h
Extrait sec en poids :	55%
Densité sans ciment :	1,42
Rendement moyen :	1.5 à 2 kg/m <sup>2</sup> par 1 mm d'épaisseur
Matériel d'application :	Truelle, taloche inox, malaxeur électrique
Durée de vie en pot mélangé :	2 à 3h
Conditionnement :	30 Kg en poids Net
Stockage :	12 mois en emballage d'origine non entamé



## CONSEILS D'UTILISATION :

1. Mélanger DECOCOAT avec le ciment et l'eau à l'aide d'un agitateur mécanique, dans les proportions suivantes : DECOCOAT 30 kg + Ciment 20 kg + Eau 4 litres.
2. Application par passages de 5 mm d'épaisseur maximum
3. Protéger les surfaces traitées de la pluie pendant au moins 24 heures à dater de l'application
4. Nettoyage du matériel : à l'eau immédiatement après utilisation

NB : DECOCOAT doit toujours être additionné à du ciment

## SÉCURITÉ :

Produit ininflammable, contient des antibactériens et des fongicides. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec de l'eau et consulter un médecin

### USINE MIXAL PEINTURES

Bd de l'environnement, 2013 Ben Arous, TUNISIE  
Tél.: (+216) 71 38 28 18 / Fax: (+216) 71 38 28 38

U P O - Revendeur exclusif

T A T - Distr. officiel Afrique - [www.tat-negoce.com](http://www.tat-negoce.com)



# ENDUIT DECOGRÈS

## Enduit de parement à aspect ribbé

### IDENTIFICATION PRODUIT :

DECOGRÈS est un revêtement épais à base de ciment, peinture, liants et cristaux de quartz en dispersion aqueuse, prêt à l'emploi

### CLASSIFICATION : FAMILLE II, Classe 2b

#### UTILISATION :

Il est utilisé pour la décoration et la protection des maçonneries. Revêtement pour l'extérieur, il résiste aux chocs et protège durablement contre les intempéries

#### PARTICULARITÉS :

- Mise en œuvre facile
- Economique et très résistant
- Très bon pouvoir masquant
- Peut donner plusieurs aspects

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Solvant :	Eau
Aspect en pot :	Pâte épaisse
Aspect feuil sec :	Ribbé vertical, horizontal ou rond
Séchage :	Recouvrable: 24h
Extrait sec en poids :	85%
Densité :	1,9
Rendement moyen :	5 kg/m <sup>2</sup> pour 5 mm d'épaisseur
Matériel d'application :	Truelle, taloche inox, malaxeur électrique
Conditionnement :	30 Kg en poids Net
Stockage :	6 mois en emballage d'origine non entamé



### CONSEILS D'UTILISATION :

1. Mélanger l'ensemble du seau pour obtenir une pâte souple et homogène
2. Appliquer DECOGRÈS avec une taloche en inox ou plastique, régler l'épaisseur sur les plus gros grains
3. Frotter l'enduit avec une taloche en plastique par mouvements circulaires, verticaux ou horizontaux selon l'aspect recherché. Les grains les plus gros roulent alors sous la taloche et forment les ribbés
4. Dans le cas de joints en réserve, dégager soigneusement les bandes adhésives qui constituent l'appareillage des joints avant le durcissement de l'enduit. Le fond des joints peut être peint



Ribbé rond



vertical



horizontal

**SÉCURITÉ :** Produit ininflammable. Non soumis à étiquetage