



LASURE STONE

Décoration et protection du bois

IDENTIFICATION PRODUIT :

LASURE pour bois de STONE est une lasure satinée fongicide aux résines alkydes en solution

CLASSIFICATION : FAMILLE I, Classe 4a**UTILISATION :**

Hydrofuge et microporeuse, elle empêche la pénétration de l'eau tout en laissant le bois respirer. Grâce aux pigments les lasures teintées décorent et font barrage aux rayons ultra-violets, responsables du grisaillement.

PARTICULARITÉS :

- Adhérence parfaite sur tous bois
- Protection durable
- Haute résistance

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Couleur :	Incolore ou 10 teintes au choix
Aspect feuil sec :	Satiné
Séchage :	Sec au toucher : 4-6H Recouvrable : 24H
Densité :	0.95
Extrait sec en poids :	45%
Rendement moyen :	14 à 16 m ² /L selon nature du bois
Matériel d'application :	Brosse, Rouleau, Pinceau ou Pistolet
Dilution :	Diluant synthétique (maximum 10% en volume)
Conditionnement :	18 L / 5L / 1L
Stockage :	18 mois en emballage d'origine non entamé

**CONSEILS D'UTILISATION :**

Sur bois neufs : Poncer, nettoyer et essuyer, puis appliquer une couche diluée et après séchage complet une à deux couches non diluées

Sur anciens supports : Les bois peints ou vernis doivent être décapés soigneusement et poncés avant applications.

Un minimum de deux couches est recommandé. Une troisième peut s'avérer nécessaire pour les bois très exposés aux intempéries ou à un fort ensoleillement. Ne pas trop charger le pinceau ou la brosse, sous peine de coulures. Non destiné aux surfaces exposées aux agressions mécaniques (parquets et sols)

SÉCURITÉ :

Produit inflammable contenant des solvants. Classe 3, UN 1263

Pensez à aérer la pièce au moment de peindre

En cas de contact avec les yeux laver abondamment avec de l'eau et consulter un médecin

**USINE MIXAL PEINTURES**

Bd de l'environnement, 2013 Ben Arous, TUNISIE
Tél.: (+216) 71 38 28 18 / Fax: (+216) 71 38 28 38

U P O - Revendeur exclusif

T A T - Distr. officiel Afrique - www.tat-negoce.com