

**Applications:** Machine traditionnelle et professionnelle construite avec la transmission à engrenages de fonte classique et fiable et courroie poly-v



EVO 350

EVO 180

### CARACTÉRISTIQUES

- Moteur monophasé 230V/50 HZ ( exclus mod. 500 ) ○
- Transmission couronne et pignon en fonte ○
- Interrupteur avec bobine de tension minimum IP 55, protection thermique et connecteur IP 67 CEE. ○
- Bouton champignon d'urgence ○
- Transmission par courroie poly-v avec tendeur de courroie ○
- Cuve en acier composée de 3 parties ○
- Roues semi-pneumatiques en caoutchouc et jante en acier ○
- Barre pour manutention ○
- Disponible sur demande avec moteur 380V/50 HZ ( exclus mod. 180 ) ○
- Disponible sur demande avec des moteurs essence et diesel ( mod. 180 seulement essence ) ○
- Disponible sur demande dans la version 4 roues ( exclus mod. 180 ) ○

### DONNÉES TECHNIQUES

|                                       |    | 180            | 320            | 350            | 500             |
|---------------------------------------|----|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Capacité de la cuve                   | lt | 180            | 300            | 350            | 500             |
| Rendement*                            | lt | 150            | 250            | 300            | 430             |
| Mélanges horaires                     | N° | 26             | 26             | 26             | 26              |
| Puissance moteur électrique monophasé | Hp | 0,75           | 1,5 / 2        | 2              | -               |
| Puissance moteur électrique triphasé  | Hp | -              | 1,5            | 1,5            | 2               |
| Puissance moteur essence              | Hp | 2,8            | 3,9 / 6        | 3,9 / 6        | 3,9 / 6         |
| Puissance moteur diesel               | Hp | -              | 7,5            | 7,5            | 7,5             |
| Poids version électrique              | Kg | 115            | 208            | 210            | 290             |
| Dimensions Long./ Larg./Haut.         | Cm | 154 / 81 / 127 | 180 / 92 / 148 | 180 / 92 / 148 | 195 / 115 / 163 |
| Valeur Lpa g Elect/Exp/Diesel         | dB | 78/85/-        | 77/85/97       | 77/85/97       | 77/85/97        |

\*Le rendement de la machine dépend du type de matériau et de l'inclinaison de la cuve



**Edil Lame srl**  
Macchine Edili, Poggibonsi ITALIA  
[www.edillame.com](http://www.edillame.com)

**MADE IN ITALY**

Le modèle AMIS est la bétonnière à cuve traditionnelle indiquée pour tous les types de mélanges, équipée des mécanismes électro-hydrauliques qui simplifient le travail de l'utilisateur. Les filets de protection autour de la zone de déplacement de la benne empêchent l'accès latéral. Le piston de la benne est équipé de clapets anti-retour de l'huile, qui bloquent la chute libre, même en cas de panne du système hydraulique.



### CARACTÉRISTIQUES

- Moteur triphasé 380V/50 HZ
- Piston relevage benne hydraulique
- Soupape de sécurité antichute benne sur piston
- Roues pneumatiques et pieds réglables en hauteur
- Réservoir d'eau avec indicateur de niveau
- Tableau électrique IP 55
- Filets de protection latéraux benne
- Protections de la couronne de la cuve
- Disponible aussi avec raclette

### ACCESSOIRES SUR DEMANDE

- Système compte-litres
- Vibreur pour benne
- Rampe pour chargement benne
- Moteur triphasé 60 HZ
- Raclette avec moteur CV 2,

### DONNÉES TECHNIQUES

|                                 |    | 350 | 500 |
|---------------------------------|----|-----|-----|
| Capacité de la cuve             | lt | 350 | 500 |
| Rendement*                      | lt | 300 | 400 |
| Capacité du réservoir d'eau     | n. | 60  | 60  |
| Puissance moteur électrique     | Hp | 3   | 3   |
| Moteur électrique de la palette | Hp | 2,5 | 2,5 |
| Longueur                        | Cm | 200 | 200 |
| Largeur                         | Cm | 180 | 200 |
| Hauteur                         | Cm | 250 | 270 |
| Poids sans palette              | Kg | 720 | 750 |

\*Le rendement de la machine dépend du type de matériau et de l'inclinaison de la cuve



version avec raclette



# PENTA 500 - 750 - 1000 - 1200 - 1500

BETONNIERE DIESEL

**Applications:** idéale pour les grands chantiers.

Le modèle Penta à inversion de marche est particulièrement indiqué pour le béton ou les mélanges avec des agrégats de grand diamètre et permet une production rapide. Machines pour productions dans les chantiers moyens, particulièrement solides et très faciles à manipuler ; ce sont des machines de secours typiques permettant des déplacements rapides. Les machines sont équipées de commandes hydrauliques permettant la simple activation de la cuve et du skip de chargement. L'appareillage électrique est scellé hermétiquement dans une caisse spéciale et est facile à inspecter. La raclette est reliée au moyen de système à basse tension.



## DONNÉES TECHNIQUES

|                             |    | 500  | 750  | 1000 | 1200 | 1500 |
|-----------------------------|----|------|------|------|------|------|
| Capacité de la cuve         | lt | 490  | 650  | 710  | 1100 | 1300 |
| Rendement*                  | lt | 350  | 450  | 510  | 780  | 950  |
| Capacité du réservoir d'eau | n. | 80   | 80   | 100  | 100  | 100  |
| Puissance moteur diesel     | Hp | 19   | 19   | 19   | 28   | 28   |
| Longueur                    | Cm | 290  | 320  | 350  | 350  | 380  |
| Largeur                     | Cm | 190  | 190  | 190  | 220  | 220  |
| Hauteur                     | Cm | 370  | 370  | 370  | 380  | 380  |
| Poids version 2 roues       | Kg | 1250 | 1300 | 1450 | 2400 | 2600 |

\*Le rendement de la machine varie en fonction du type de matériau

## CARACTÉRISTIQUES

- Moteur diesel 2 cylindres
- Démarrage électrique du moteur
- Piston relevage benne hydraulique
- Soupape de sécurité antichute benne sur piston
- Roues pneumatiques et pieds réglables en hauteur
- Réservoir d'eau avec indicateur de niveau
- Filets de protection latéraux
- Disponible dans la version 4 roues pneumatiques

## ACCESSOIRES SUR DEMANDE

- Système compte-litres
- Système de pesage hydraulique (seulement 500 – 750)
- Rampe de chargement pour benne (seulement 500 – 750)



**Edil Lame srl**  
Macchine Edili, Poggibonsi ITALIA  
[www.edillame.com](http://www.edillame.com)

**MADE IN ITALY**